

Montageanleitung | Assembly instructions | Instructions de montage | Installatie instructies



G R A N D
E X P E D I T I O N
F R O N T

GRAND EXPEDITION FRONT (SCHWARZ | BLACK | NOIR | ZWART)
ART. 204060-001 (26" | 28")

Bei Fragen zu Ihrem Fahrrad und der Montierbarkeit eines Gepäckträgers kontaktieren Sie bitte Ihren Fahrradhändler. | If you have any questions about your bicycle and its compatibility with a bicycle carrier, please contact your bicycle dealer. | Si vous avez des questions sur votre vélo ou sur la compatibilité de votre porte-bagages avec votre vélo, contactez votre revendeur | Voor eventuele vragen over de fiets en het monteren van een bagagedrager kunt U zich wenden tot Uw rijwielhandelaar.

tubus carrier systems GmbH
Virnkamp 24 | 48157 Münster | GERMANY | www.tubus.com

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)

Accessories (not included)

Accessoires (non compris dans la livraison)

Accessoires (niet inbegrepen)



ART. 72100 | LM-1 | 20 – 26 mm | 0.79 – 1.02"
ART. 72200 | LM-BF | 25 – 40 mm | 0.98 – 1.57"

D Montageset für Gabeln ohne Ösen

EN Mounting set for forks without eyelets

F Set de montage pour les fourches sans œillets

NL Bevestigingsset voor vorken zonder montage-oogjes



D **Hinweis** Bitte schützen Sie den Träger an allen Kontaktpunkten vor Abrieb durch Taschenbefestigungen unbedingt mit der Schutzfolie oder dem Abriebsschutz.

EN **Note** Please protect the carrier against abrasion at all contact points of bag fixings with our protection foil or the abrasion protection.

F **Remarque** : Veuillez absolument utiliser notre film ou nos petits tubes de protection pour éviter d'abîmer le porte-bagages au niveau des points de fixation des sacoches.

NL **Aanwijzing**: Bescherm tegen slijtage de contactpunten van fietstassen op de drager met onze Schutzfolienset of bescherming tegen afschuring, aub.

ART. 79005



ART. 79006




Hinweis: Der Gepäckträger muss immer an allen drei Positionen (Position 1+2+3) an der Gabel montiert werden. Eine Montage nur an zwei Positionen ist nicht zulässig!

Note: The luggage carrier must always be mounted at all three positions (position 1+2+3) on the fork. A mounting at only two positions is not allowed!

Remarque : Le support doit toujours être monté dans les trois positions (position 1+2+3) sur la fourche. Le montage dans deux positions seulement n'est pas autorisé!

Aanwijzing: De drager moet altijd op alle drie de posities (positie 1+2+3) op de vork worden gemonteerd. Montage in twee posities is niet toegestaan!



OPTIMAL

D Waagerechte Montage der Ladefläche.

EN Mounting of rack: horizontal cargo area.

F La surface du porte-bagages doit être fixée horizontalement.

NL Horizontale montage van de ladeplatform.

Lieferumfang | Included parts | Contenu de la livraison | Leveringomvang

[1] 2 x | ART. 45005 | M5 x 14 mm
ISO 14583-A2-70

[2] 9 x | ART. 40150 | M5 |
ISO 7089-140 HV-A2

[3] 1 x | ART. 39097 | mounting bracket

[4] 3 x | Art. 41051 | M5 | ISO 10511-A2-70

[5] 3 x | ART. 49525 | M5 x 25 mm |
ISO 7380-A2-70

[6] 2 x | Art. 40405 | 14 x 6,1 x 10 mm

[7] 4 x | Art. 40404 | 14 x 6,1 x 5 mm

[8] 2 x | ART. 49530 | M5 x 30 mm |
ISO 7380-A2-70

[9] 2 x | Art. 40407 | 14 x 6,1 x 15 mm

[10] 2 x | ART. 49516 | M5 x 16 mm |
ISO 7380-A2-70

[11] 2 x | ART. 49535 | M5 x 35 mm |
ISO 7380-A2-70


[12] 1 x | ART. 39099 | light bracket

Zur Montage benötigtes Werkzeug (nicht im Lieferumfang enthalten) | **Needed tools for assembly (not included)** | **Outils nécessaires à l'assemblage (non compris dans la livraison)** | **Voor de montage noodzakelijk gereedschap (niet inbegrepen)**


T25
Torx-Schlüssel | Torx wrench |
clé Torx | Torxsleutel

SW 8
Schraubenschlüssel | Spanner |
Clé mixte | Schroef sleutel


Scheinwerfer nicht im Lieferumfang enthalten |
Light not included | **Feu non compris dans la livraison** | Licht niet inbegrepen




Position 2:



Position 3:



Position 1:



Achten Sie darauf, dass die Schrauben lang genug sind | Make sure the screws are long enough | **Assurez-vous que les vis sont assez longues** | Zorg dat de schroeven lang genoeg zijn

[a1] = 120 – 160 mm | 4.72 – 6.30"

Erlaubte Einbaubreite (Innenmaß)
Admissible spacing for installation (internal dimension)
Largeur de montage autorisée (dimension intérieure)
Toegestane installatie breedte (binnenmaat)



[a2] = 100 – 160 mm | 3.94 – 6.30"

Erlaubte Einbaubreite (Innenmaß)
Admissible spacing for installation (internal dimension)
Largeur de montage autorisée (dimension intérieure)
Toegestane installatie breedte (binnenmaat)




D **Beachten Sie bitte unbedingt folgende Hinweise, um Ihre Garantieansprüche nicht zu gefährden.**

EN Please note the following instructions in order to maintain your guarantee.

F **Veillez impérativement observer les indications suivantes pour ne pas compromettre votre garantie.**

NL **Let op de volgende instructies om uw garantie-aanspraak niet in gevaar te brengen.**



[b1] = 120 – 160 mm | 4.72 – 6.30"

Obere Gabelbreite (Außenmaß)
Top width of fork (external dimension)
Largeur de fourche supérieure (dimension extérieure)
Fietsvork breedte boven (buitenmaat)

[b2] = 100 – 160 mm | 3.94 – 6.30"

Untere Gabelbreite (Außenmaß)
Lower width of fork (external dimension)
Largeur de fourche inférieure (dimension extérieure)
Fietsvork breedte beneden (buitenmaat)

D Falls die Gabelbreite an den Montagepositionen [b1] und [b2] (Außenmaß) größer oder kleiner sein sollten als die erlaubten Einbaubreiten [a1] und [a2] (Innenmaß) Ihres tubus GRAND EXPEDITION FRONT, darf der Träger nicht montiert werden. Optional können bei schmalere Gabeln bis zu 20 mm je Position mit den beiliegenden Distanzhülsen [6], [7] und [9] ausgeglichen werden. **Bitte beachten Sie die in der Zeichnung angegebenen Maße.**

EN In case the fork width at mounting positions [b1] and [b2] (outer dimension) is larger or smaller than the admissible mounting width [a1] and [a2] (internal dimension) of your tubus GRAND EXPEDITION FRONT, the carrier must not be mounted. Optionally, the included spacers [6], [7] and [9] may be used for narrower forks (up to 20 mm per position). **Please note the dimensions indicated in the drawing.**

F Si la largeur de la fourche aux positions de montage [b1] et [b2] (dimension extérieure) sont supérieures ou inférieures à celles de les dimensions de largeur de montage autorisée [a1] et [a2] (dimension intérieure) de votre porte-bagages tubus GRAND EXPEDITION FRONT, le porte-bagages ne peut en aucun cas être monté. Il est possible de compenser, pour des fourches plus étroites jusqu'à 20 mm par position, en utilisant les douilles d'écartement ci-jointes [6], [7] et [9]. **Veillez tenir compte des dimensions indiquées sur le schéma.**

NL Indien de montage-afstand aan het fietsvork [b1] en [b2] (buitenmaat) breder of smaller is als de installatie breedte [a1] en [a2] van uw tubus GRAND EXPEDITION FRONT, mag de drager niet gemonteerd worden. Optioneel kunnen bij smallere fietsvorken ter opvulling tot maximaal 20 mm per zijde de meegeleverde afstandshulzen [6], [7] en [9] gebruikt worden. **Let op de installatie breedte zoals aangegeven in de tekening.**



D Der Gepäckträger ist nicht für die Montage eines Kindersitzes zugelassen!

EN The carrier is not allowed for mounting a child seat!

F Le porte-bagages n'est pas homologué pour supporter un siège enfant!

NL Gebruik de bagagedrager niet voor de bevestiging van een kinderzitje!

Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Änderungen vorbehalten.
We accept no liability for printing errors and mistakes. Subject to change.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs, de fautes d'impression. Sous réserve de modifications.
Voor fouten en drukfouten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Onderhevig aan verandering.

Sicherheitshinweise für Schraubverbindungen | Safety information on screw connections | Consignes de sécurité pour assemblages vissés | Veiligheidsinstructies voor schroefverbindingen:

Einschraubtiefe für Gewinde in Fahrradrahmen/-gabel |
Screwing depth for threaded eyelets in frame/-fork |
Profondeur de vissage pour trous taraudés/œillets filetés sur cadre/fourche vélo |
Inschroefdiepte voor schroefverbinding in het fietsframe/-vork

- Stahlrahmen/-gabel | Steel frame/-fork |
Cadre/fourche en acier | Stalen frame/-vork:
M5: a= min. 5,0 mm | 0.19"; M6: a= min. 6,0 mm | 0.23"
- Aluminiumrahmen/-gabel | Aluminium frame/-fork |
Cadre/fourche en aluminium | Aluminium frame/-vork:
M5: a= min. 8,0 mm | 0.31"; M6: a= min. 10,0 mm | 0.39"

Ohne Gewinde: Sicherungsmutter verwenden! |
Without thread: use locknut! |
Sans filetage: utiliser écrou autobloquant! |

Zonder schroefverbinding: gebruik zelfblokkende moertje!

Gewindeüberstand (b) muss mindestens 2 mm betragen.
Nach jeder Demontage **neue** Sicherungsmutter verwenden.

Thread must extend at least 2 mm | 0.08" beyond nut/thread in frame (b). A **new** locking nut must be used after each disassembly.

Une fois vissé, le filet doit dépasser d'au moins 2 mm (b).
Après chaque démontage, remonter avec des écrous de blocage **neufs**.

Schroefdraad (b) moet minstens 2 mm te zien zijn.
Na elke demontage een **nieuwe** borgmoer gebruiken.



Hinweis: Gewindeüberstand (b) darf maximal 5 mm betragen und mit keinem Bauteil des Fahrrades (Lauftrad, Kette, Lenkung usw.) kollidieren.

Note: Thread may extend max. 5 mm | 0.2" beyond nut/thread in frame (b) and must not collide with any component of the bicycle (wheel, chain, steering).

Remarque : Le filet ne doit pas dépasser de plus de 5 mm. La partie du filet dépassant ne doit toucher aucune pièce du vélo (roue, chaîne, direction, etc.).

Aanwijzing: Schroefdraad (b) mag maximaal 5 mm uitsteken. Overtollig schroefdraad mag niet tegen andere onderdelen van de fiets botsen (wiel, ketting, stuurinrichting, enz.).

DEUTSCH

Bitte lesen Sie die folgenden Punkte sorgfältig durch, BEVOR Sie den Gepäckträger auf Ihrem Fahrrad montieren:

- Bitte prüfen Sie vor der Montage des Gepäckträgers, ob alle im Lieferumfang enthaltenen Teile vorhanden sind. Bitte vergewissern Sie sich vor der Montage des Gepäckträgers, dass Ihr Fahrrad die geeigneten Befestigungspunkte zur Montage eines Fahrradgepäckträgers besitzt. Vergewissern Sie sich, dass die Festigkeitsangaben Ihres Fahrrades die Montage eines Gepäckträgers zulassen und mit den Festigkeitsangaben des Gepäckträgers kompatibel sind. **Bei etwaigen Fragen zu Ihrem Fahrrad und der Montierbarkeit eines Gepäckträgers kontaktieren Sie bitte Ihren Fahrradhändler oder besuchen Sie die FAQ auf unserer Webseite www.tubus.com.** Diese Montageanleitung entspricht den Vorgaben der DIN EN ISO 11243 für Fahrradgepäckträger in der Fassung vom Dezember 2016.
- Der Gepäckträger GRAND EXPEDITION FRONT ist ausschließlich zur Montage über dem Vorderrad geeignet und zugelassen. Es darf nur artikelspezifisches Montagematerial benutzt werden. Bitte beachten Sie die Anzugsmomente und Typbeschreibungen (Norm und Festigkeit) der einzelnen Befestigungselemente auf der Montageskizze. **Anzugsmomente sind in Nm (Newtonmeter) und ft-lb (foot-pound) angegeben. Das korrekte Anzugsmoment wird mittels eines Drehmomentschlüssels erzielt.**
- Der Gepäckträger ist für eine maximale Zuladung von 18 kg zugelassen. **Der Gepäckträger ist nicht für die Befestigung eines Kindersitzes / die Mitnahme eines Kindes zugelassen. Tubus-Gepäckträger sind grundsätzlich nicht für die Beförderung von Personen zugelassen.** Der Gepäckträger ist nicht zur Befestigung eines Fahrradanhängers geeignet. **Es dürfen keine Zusatzteile mittels Quetschverbindung (z.B. Metallschellen/Kindersitz) am Träger befestigt werden. Ein Kindersitz, der mittels Quetschverbindung auf unseren Gepäckträgern befestigt wird, wie auch das Mitnehmen von Personen auf dem Gepäckträger, gefährdet Leib und Leben des Kindes oder der mitfahrenden Person!**
- Eine bauliche Veränderung des Gepäckträgers ist herstellerseitig unzulässig. Sollten Sie bauliche Veränderungen am Gepäckträger vornehmen, gefährden Sie Ihre eigene und die Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer. Wir lehnen jede Haftung für Schäden ab, die durch die bauliche Veränderung der von uns hergestellten Produkte entstanden sind.

Bitte überprüfen Sie vor jedem Fahrtantritt folgende sicherheitsrelevanten Punkte:

- Vergewissern Sie sich, dass das für das Fahrrad zulässige Gesamtgewicht nicht überschritten wird.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Befestigungsmittel Ihres Fahrrads (Schrauben, Muttern, Schnellspanner) fest angezogen und gesichert sind und dass der Gepäckträger keine Beschädigungen aufweist.

FRANÇAIS

Veillez lire attentivement les instructions suivantes AVANT de monter votre porte-bagages.

- Avant de commencer à monter le porte-bagages, vérifiez que son kit de montage comporte toutes les pièces nécessaires ; assurez-vous ensuite que votre vélo dispose des points de fixation appropriés permettant le montage d'un porte-bagages. Assurez-vous que les caractéristiques techniques de votre vélo autorisent le montage d'un porte-bagages et que ce dernier est compatible avec votre vélo. **Si vous avez des questions sur votre vélo ou sur la compatibilité de votre porte-bagages avec votre vélo, contactez votre revendeur ou rendez-vous sur notre site Internet www.tubus.com à la rubrique FAQ.** Les présentes instructions de montage sont conformes aux exigences de la norme « ISO 11243 pour porte-bagages pour bicyclettes », dans sa version de décembre 2016.
- Le porte-bagages GRAND EXPEDITION FRONT est uniquement conçu et homologué pour être monté à l'avant du vélo. N'utilisez que des composants de montage spécifiques à cet article. Veillez respecter les couples de serrage et la description (en matière de norme et de solidité) de chaque pièce de fixation figurant sur le schéma de montage. **Les couples sont indiqués en Newton x mètre (Nm) et en pied-livre (foot-pound/ft.lb). Pour obtenir le couple de serrage adéquat, utilisez une clé dynamométrique.**
- La charge maximale du porte-bagages est de 18 kg. **Le porte-bagages n'est pas homologué pour supporter un siège enfant / pour transporter un enfant. En principe, tous les porte-bagages tubus ne sont pas conçus pour transporter des personnes.** Le porte-bagages n'est pas conçu pour tirer une remorque vélo. Il est interdit de fixer des pièces supplémentaires au porte-bagages (p. ex. colliers de serrage métalliques / siège enfant). **Un siège enfant qui est fixé par colliers de serrage sur un de nos porte-bagages, tout comme le transport d'une personne sur le porte-bagages, met en danger la vie ou l'intégrité physique de l'enfant ou de la personne transportée.**
- Toute modification du porte-bagages est strictement interdite par le fabricant. Une modification peut constituer un risque pour vous et pour d'autres usagers de la route. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages liés à toute modification technique réalisée sur les pièces que nous avons fabriquées.

Avant chaque utilisation, veuillez vérifier les points suivants déterminants pour votre sécurité.

- Assurez-vous de ne pas avoir dépassé la charge maximale de votre vélo.
- Assurez-vous que tous les éléments de fixation de votre vélo (vis, écrous, blocages rapides) sont bien serrés et sécurisés et que le porte-bagages ne présente aucun dommage.

- Sorgen Sie für eine gleichmäßige Verteilung des Gepäcks auf Ihrem Fahrrad, so dass sowohl rechts wie links das etwa gleiche Gewicht angeordnet ist. Beachten Sie, dass das zusätzliche Mitführen von Gepäck das Fahrverhalten Ihres Fahrrads verändert (insbesondere beim Lenken und Bremsen!). Gepäckstücke (Gepäcktaschen) sind nach Angaben des Herstellers auf dem Gepäckträger zu befestigen. Achten Sie darauf, dass keine losen Gurte von Gepäckstücken vorhanden sind, die sich im Laufrad verfangen könnten.
- Achten Sie darauf, dass Gepäckstücke so auf dem Gepäckträger befestigt sind, dass alle Reflektoren und Leuchten für andere Verkehrsteilnehmer gut erkennbar sind.
- Aus Sicherheitsgründen sind alle Komponenten wie z.B. Körbe oder Taschen unbedingt vor dem Transport des Rades auf einem PKW (oder anderen Transportfahrzeugen) zu entfernen!

Garantiebedingungen:

- Die tubus carrier systems GmbH gewährt ab dem Produktionsjahr 2009 eine **Garantiefrist von 30 Jahren** auf alle tubus-Gepäckträger. Der Geltungsbereich der Garantieleistungen ist weltweit. Die gesetzlich geltende Gewährleistungsfrist von 2 Jahren (nach EU-Recht) wird durch die Garantiezusage von 30 Jahren nicht eingeschränkt. Innerhalb der ersten 3 Jahre wird eine **Mobilgarantie** bei Gepäckträgerbruch an jedem Ort der Welt gewährt.
- Die Garantie gilt ausschließlich für das Totalversagen eines Gepäckträgers durch Bruch bei bestimmungsgemäßigem Gebrauch. Andere Schäden, die durch Überlastung, Sturz, Unfall oder unsachgemäße Montage entstanden sind oder solche, welche die Funktion des Gepäckträgers nicht maßgeblich beeinträchtigen, wie z.B. Kratzer, Korrosion oder Deformationen, sind von der Garantie ausgeschlossen.
- Die Garantieleistungen können ausschließlich vom **Erstbesitzer** der Ware in Anspruch genommen werden. Zum Nachweis des Erstbesitzes ist der tubus carrier systems GmbH der **Kaufbeleg** des Gepäckträgers vorzulegen. Produkte mit Gewährleistungs- oder Garantiemängeln sind dem jeweiligen Importeur frei einzusenden. Die Adressen der jeweiligen Händler und Importeure finden Sie unter www.tubus.com. In Deutschland wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

ENGLISH

Please read this text carefully, BEFORE you mount the carrier onto your bicycle:

- Before you mount the carrier onto your bike, please check whether all components included into the scope of the delivery are supplied, and make sure that your bike is equipped with the necessary eyelets/bosses to mount a carrier. Make sure that your bike has the necessary mechanical strength properties to mount a carrier on it and that the strength properties are compatible with that of the carrier. **If you have any questions about your bike and its compatibility with a bicycle carrier, please contact your bicycle dealer or visit the FAQ on our website www.tubus.com.** This assembly instruction complies with the requirements of DIN EN ISO 11243 for bicycle carriers as amended in December 2016.
- The carrier GRAND EXPEDITION FRONT is suitable and allowed to be mounted only above the front wheel of your bike. Only item-specific mounting components must be used. Please follow the tightening torque and the description (standard and strength) of each fastening element according to the assembly drawing. **Tightening torques are stated in Nm (Newton meter) and ft-lb (foot-pound). The precise tightening torque will be achieved with a torque wrench.**
- The carrier is admissible for a maximum load of 18 kilograms (39,7 lbs). **The carrier is not allowed for attaching a child seat / taking along a child. tubus carriers must not be used for carriage of passengers.** The carrier is not suitable for mounting a bicycle trailer. It is not allowed to fix any accessories by a pressure-type connection (e.g. metal-clamps / child seat) on the carrier. **A child seat fastened by means of a pressure-type connection on our carrier, as well as the transport of a person/s on the carrier, risks life and limb of the child or of the transported person!**
- Any kind of physical or technical change on the carrier is strictly prohibited by the manufacturer. Structural alterations could jeopardize you or other traffic participants. The manufacturer disclaims liability for any kind of technical change on the carrier produced by us.

Please check all following safety-features before each ride:

- Make sure that the total load of your bicycle has not been exceeded.
- Make sure that all fastening elements of your bike (screws, nuts, quick-release-skewers) are properly tightened and locked, and that your rack does not show any damage.
- Make sure that the weight of luggage is evenly distributed onto your bike. Both right and left sides of the bike should carry a similar weight. Please note that any additional weight (luggage/goods) on your bike influences the hand-

NEDERLANDS

Lees aub de volgende aanwijzingen zorgvuldig door VOORDAT U de bagagedrager op Uw fiets monteert:

- Controleer voor de montage van de bagagedrager of alle onderdelen compleet meegeleverd zijn. Ga na of Uw fiets de geëigende bevestigingspunten voor een bagagedrager bezit. Ga ook na of Uw fiets stevig genoeg is om montage van een bagagedrager mogelijk te maken en of er overeenstemming is met de stevigheidseisen van de bagagedrager. **Voor eventuele vragen over de fiets en het monteren van een bagagedrager kunt U zich wenden tot Uw rijwielhandelaar of bezoek de FAQ op onze website www.tubus.com.** Deze montage-instructies volgens DIN EN ISO 11243 voor bagagedrager in de versie van december 2016.
- De bagagedrager GRAND EXPEDITION FRONT is uitsluitend geschikt en toegelaten voor montage op het voorwiel. Maak enkel gebruik van het specifieke bevestigingsmateriaal voor dit artikel. Let goed op het aanhaalmoment en de typeaanduidingen (norm en stevigheid) van de speciale bevestigingspunten op de montageschets. **Aanhaalmomenten zijn aangegeven in Nm (Newton-meters) en ft-lb (foot-pound). Het juiste aanhaalmoment krijgt U met een (draai)momentsleutel.**
- De maximale belading van de bagagedrager bedraagt 18 kg. **Gebruik de bagagedrager niet voor de bevestiging van een kinderstoeltje. tubus-bagagedragers zijn in principe NIET geschikt voor het vervoer personen.** En ook niet om er een fietsanhanger aan te bevestigen. Er mogen geen extra hulpmiddelen d.m.v. een klem-verbinding (b.v. metaalklemmen / kinderzitje) aan de bagagedrager bevestigd worden. **Een kinderzitje dat middels klemverbinding op onze dragers gemonteerd wordt, alsmede het transporteren van personen op de drager, is een risico voor lijf en leven van het kind of van de persoon die getransporteerd wordt!**
- Veranderingen in de bouw van de bagagedrager zijn NIET geoorloofd. Mocht U dat toch van plan zijn, dan moet U beseffen dat U daarmee Uw eigen zekerheid en die van andere verkeersdeelnemers in gevaar brengt. Wij wijzen elke aanspraak op schade af die door zo'n verandering is ontstaan.

Ga voor Uw veiligheid VOOR het rijden de volgende aanwijzingen na:

- Zorg ervoor dat het voor de fiets toelaatbare totaalgewicht niet wordt overschreden.
- Ga na of alle bevestigingsmiddelen van de fiets (schroeven, moeren, snelspanners vast aangedraaid en gezekerd zijn,

ling of your bike (especially whilst steering and braking!). Luggage (bicycle panniers) have to be fixed onto the carrier according to the mounting instructions of the pannier/bag manufacturer. Make sure that there are no loose straps on any kind of luggage, which could be caught up by the turning wheels of your bike.

- Make sure that all reflectors and lights on your bike are not covered by your luggage items / panniers.
- For safety reasons all components like e.g. baskets or bags need to be strictly removed prior to any transport of a bicycle by car (or other transport vehicles).

Warranty requirements:

- Starting from the production year 2009, tubus carrier systems GmbH grants a worldwide **guarantee** for tubus carriers with a time limit of **30 years**. The worldwide guarantee of 30 years does not reduce the 2-year warranty-period regulated by law (according to EU law). Within the first 3 years, a **mobile guarantee** for carrier break is granted at any place in the world.
- The guarantee granted by tubus carrier systems GmbH applies solely for a total technical failure / breakdown of a carrier by intended use. Any other damage due to overload, overthrow, crash or improper mounting or damage not considerably affecting the function of the carrier itself such as scratches, corrosion or deformation are explicitly excluded from any guarantee claims.
- Only the **original owner** of the carrier is entitled to claim guarantee benefits. The entitlement has to be proved by the corresponding **sales receipt** of the carrier. Carriers for which any guarantee respectively warranty benefits are to be claimed should be dispatched (postage paid by sender) to your country agent. You can find the address of dealers and country agents on www.tubus.com. In Germany please contact your dealer.

en dat de bagagedrager niet beschadigd is.

- Zorg voor een gelijkmatige verdeling van de bagage en wel zodanig dat er zowel aan de linker- als aan de rechterkant van de fiets hetzelfde gewicht drukt. Bedenk ook dat door het extra gewicht het rijgedrag van de fiets verandert (vooral bij richtingaanpassing en remmen). Bevestig de bagagedelen c. q. bagagetasen volgens de opgave van de fabrikant. Zorg ervoor dat er geen loshangende riemen zijn die in het wiel terecht kunnen komen.
- Bevestig de bagagedelen / tassen zodanig op de bagagedrager dat alle reflectoren en achterlichten voor andere verkeersdeelnemers goed zichtbaar zijn.
- Om veiligheidsredenen moeten alle componenten (zoals manden, tassen) voor het vervoer van de fiets met een auto (of met een ander transportmiddel) worden verwijderd.

Garantievoorschriften:

- Tubus carrier systems GmbH geeft wereldwijd **30 jaar garantie** op alle tubus-bagagedragers (vanaf het productiejaar 2009). De wettelijk geldende garantie van 2 jaar (naar EU-recht) wordt door de garantiebelofte van 30 jaar niet beperkt. In de eerste 3 jaar wordt bij breuk van de bagagedrager een **mobiele garantie** wereldweit toegekend.
- De garantie geldt uitsluitend voor het volledig defect zijn door breuk van de bagagedrager bij NORMAAL gebruik. Andere schades, veroorzaakt door overbelasting, een val, een ongeval of ondeugdelijke montage of die niet in overeenstemming zijn met de functie van de bagagedrager (zoals krassen, roest en vervorming / deformatie) worden NIET gehonoreerd.
- De garantieverplichting geldt uitsluitend voor de **eerste eigenaar**. Daartoe dient U de **koopbon** te kunnen overleggen / tonen. Produkten met gebreken kunnen gefrankeerd opgestuurd worden naar de importeur. De adressen van handelaren en importeurs vindt U onder www.tubus.com. In Duitsland, neem svp contact op met uw dealer op.

G R A N D E X P E D I T I O N F R O N T

Vorderradträger | Front carrier | Porte-bagages avant | Voordrager


ART. 204060-001 (26" | 28")



- D** Der Gepäckträger ist nicht für die Montage eines Kindersitzes zugelassen!
- EN** The carrier is not allowed for mounting a child seat!
- F** Le porte-bagages n'est pas homologué pour supporter un siège enfant !
- NL** Gebruik de bagagedrager niet voor de bevestiging van een kinderzitje!


OPTIMAL

- D** Waagerechte Montage der Ladefläche.
- EN** Mounting of rack: horizontal cargo area.
- F** La surface du porte-bagages doit être fixée horizontalement.
- NL** Horizontale montage van de ladeplatform.



- PATENT-PENDING -

Schutzblech-Breite?



D Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Änderungen vorbehalten.
EN We accept no liability for printing errors and mistakes. Subject to change.
F Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs, de fautes d'impression. Sous réserve de modifications.
NL Voor fouten en drukfouten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Onderhevig aan verandering.